

RAVATHERM XPS 300 WB

Érdesített felületű zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemez.

Alkalmazási terület: Lábazatok, homlokzati falak, vb. koszorúk, pillérek, árkádfödémek vakolt, burkolt felületképzésű hőszigetelésére.

Táblaméret: 1250 × 600 mm

Vastagság	20** mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Ár (Ft/m ²)	854	1 164	1 552	1 940	2 328	3 104
db/csomag	20	14	10	8	7	5
m ² /csomag	15,00	10,50	7,50	6,00	5,25	3,75
csomag/rakot	12	12	12	12	12	12

Vastagság	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Ár (Ft/m ²)	3 880	4 656	5 712	6 120	6 528	7 686	8 540
db/csomag	4	3	3	2	2	2	2
m ² /csomag	3,00	2,25	2,25	1,5	1,5	1,5	1,5
csomag/rakot	12	14	12	16	16	14	12

RAVATHERM XPS 300 SL

Zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemez.

Alkalmazási terület: Fordított rétegrendű lapostető, teraszok, tetőkeretek, padlók, pinceoldalfalak, többretegű falszerkezetek hőszigetelésére.

Táblaméret: 1250 × 600 mm

Vastagság	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Ár (Ft/m ²)	1 164	1 552	1 940	2 328	3 104	3 880
db/csomag	14	10	8	7	5	4
m ² /csomag	10,50	7,50	6,00	5,25	3,75	3,00
csomag/rakot	12	12	12	12	12	12

Vastagság	120 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Ár (Ft/m ²)	4 656	5 712	6 120	6 528	7 686	8 540
db/csomag	3	3	2	2	2	2
m ² /csomag	2,25	2,25	1,5	1,5	1,5	1,5
csomag/rakot	14	12	16	16	14	12

RAVATHERM XPS 500 SL

Zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemez.

Alkalmazási terület: Nagy terhelésű padlók, ipari padlók, parkolóterek hőszigetelésére.

Táblaméret: 1250 × 600 mm

Vastagság*	40 mm	50 mm	60 mm
Ár (Ft/m ²)	1 968	2 460	2 952
db/csomag	10	8	7
m ² /csomag	7,50	6,00	5,25

Vastagság*	80 mm	100 mm	120 mm
Ár (Ft/m ²)	3 936	4 920	5 904
db/csomag	5	4	3
m ² /csomag	3,75	3,00	2,25

RAVATHERM XPS 700 SL

Zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemez.

Alkalmazási terület: Különösen nagy terhelésű padlók hőszigetelésére.

Táblaméret: 1250 × 600 mm

Vastagság	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Ár (Ft/m ²)	3 120	3 900	4 680	6 240	7 800
db/csomag	10	8	7	5	4
m ² /csomag	7,50	6,00	5,25	3,75	3,00

RAVATHERM XPS 300 STG

Zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemez.

Alkalmazási terület: Mezőgazdasági épületek látszó felületű hőszigetelésére. Magastetők, többretegű falszerkezetek, pince oldalfalak hőszigetelésére.

Táblaméret: 2400 × 600 mm

Vastagság	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Ár (Ft/m ²)	1 728	2 160	2 592	3 456	4 320
db/csomag	10	8	7	5	4
m ² /csomag	14,40	11,52	10,08	7,20	5,76

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Érvényes: 2016. március 01-től visszavonásig.

* 120 mm-nél vastagabb termékek esetén kérje ajánlatunkat.

** 20 mm-es anyag gyalult felülettel.

Anyagtulajdonságok:



Könnyen vágható, egyszerűen beépíthető ✓



Kiváló hőszigetelő képesség ✓

0,033-0,035
W/mK



Vízálló, fagyálló ✓



Környezetbarát ✓

ISO 14001



Jól terhelhető ✓

30-70
t /m²

Termékkód EN 13164:2012 szerint:

RAVATHERM XPS 300WB

d ≤ 50 mm XPS | T1-CS(10Y)300-TR400-WL(T)0,7-MU50-DS(70,90)-DLT(2)5
50 < d ≤ 100 mm XPS | T1-CS(10Y)300-TR400-WL(T)0,7-MU50-DS(70,90)-DLT(2)5
d > 100 mm XPS | T1-CS(10Y)300-TR200-WL(T)0,7-MU50-DS(70,90)-DLT(2)5

RAVATHERM XPS 300SL

T1-CS(10Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-MU50-CC(2/1,5/50)130-FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5

RAVATHERM XPS 500SL

T1-CS(10Y)500-WL(T)0,7-WD(V)3-MU80-CC(2/1,5/50)180-FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5

RAVATHERM XPS 700SL

T1-CS(10Y)700-WL(T)0,7-WD(V)3-MU80-CC(2/1,5/50)250-FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5

RAVATHERM XPS 300STG

T1-CS(10Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-MU50-CC(2/1,5/50)130-FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5